



TABELA DE APLICAÇÃO



AGS Eletrônica para GNV

Telefone - 213885-9512 / 3556-3512 / 96497-4767

Site - www.agsmotors.com.br

Email - contato@agsmotors.com.br

CITROEN	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Aircross 1.5	AGS M1		4 AGR6F	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
Aircross 1.6 16V	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
Berlingo 1.6 16v (00-) ME 7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
Berlingo 1.8 (96 -) IAW 1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
C3 1.2 16V	AGS M1		4 AGR5L	
C3 1.4 (02 -) Sagem 2000	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Usar AGS Reset Painel C3
C3 1.4 Acelerador Eletrônico	AGS M1	AGS S5	4 AGR6F	Usar AGS Reset Painel C3
C3 1.4 FLEX	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Usar AGS Reset Painel C3
C3 1.5 FLEX	AGS M1		4 AGR6f	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
C3 1.6 8V	AGS M5 KM		4 AGR6f	Usar AGS Reset Painel C3
C3 1.6 16v (02 -) ME 7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel C3
C3 1.6 16v FLEX	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
C4 1.6 16V FLEX	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
C4 Lounge			4 AGR7L	
C4 2.0 c/1 sonda	AGS M6	S4 6LP 300/800	4 AGR5L	Usar AGS CTC Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
C4 2.0 FLEX	AGS M6	S4 6LP 300/800	4 AGR5L	Usar AGS CTC Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
C4 2.0 c/2 sondas (nesse carro a lâmpada de anomalia poderá acender)	AGS M6	S4 6LP 300/800	4 AGR5L	Usar AGS CTC Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar

CITROEN	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
C4 Picasso 2.0	AGS M6	S4 6LP 300/800	4 AGR5L	Usar AGS CTC Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
C4 Gran Picasso 2.0	AGS M6	S4 6LP 300/800	4 AGR5L	Usar AGS CTC Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
C5 2.0 16v (01-) IAW 4.8P	M30 TPS	AGS AZ	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
C8 2.0 16v (02-) IAW 4.8.P	M30 TPS	AGS AZ	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel
Evasion 2.0 (00 -) IAW 4.8.P	M30 TPS	AGS AZ	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel usar 2 válvula no filtro de ar
Jumpy (00 -) IAW 4.8.P	M30 TPS	AGS AZ	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel usar 2 válvula no filtro de ar
Picasso 1.6 16v(00 -) Bosch ME 7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel usar 2 válvula no filtro de ar
Picasso Seleção 1.6 16v Bosch ME 7.4.5 c/ Corpo de borboleta de plástico	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel usar 2 válvula no filtro de ar
Picasso 1.6 16v Flex Bosch ME 7.4.9	AGS M1	AGS S5	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel usar 2 válvula no filtro de ar
Picasso 2.0 Acelerador mecânico (-03)	M30 TPS	AGS AZ	4 AGR5L	Usar AGS CTC para ajudar a corrigir o painel usar 2 válvula no filtro de arr
Picasso 2.0 Acelerador Eletrônico (04-)	AGS M6	S4 6LP 300/800	4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel. Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
Xantia 1.6 (97-99) IAW 8P,13 16240	M30	AGS AZ	4 AGR6F	
Xantia 1.8 16v (95-) Bosch MP5.1	M30	AGS S3	4 AGR6F	
Xantia 1.8 16v (96-) Bosch MP5.2	M30	AGS S3	4 AGR6F	
Xantia 1.8 16v (96-) Sagem SL96	M1	AGS S3	4 AGR6L	
Xantia 1.8 (93-97) Bosch Mpi 5.1	M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Xantia 1.8 (97 -) IAW 8P, 10	M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Xantia 2.0 16v (93-97) Bosch MP3.2	M30	AGS S3	4	

CITROEN	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Xantia 2.0 16v Bosch MP5.1.1	M30	AGS S3	4	Este veículo pode ter o coletor mesclado ou seja metade ferro e metade plástico, por isso a necessidade de preparar o coletor
Xantia 2.0 16v Bosch MP5.2 Automático	AGS M1	AGS S5	4	
Xsara 1.6 (97-) Bosch MP 5.2	M30	AGS S3	4 AGR6F	
Xsara 1.6 (97-) Bosch MP7.2	M30KM		4 AGR6F	Cortar o fio preto que está dentro do AGS M30KM
Xsara 1.6 16v (01-) ME7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS Reset PaineL. Manter sempre revisados velas e filtro de ar. Carro tem que funcionar sempre bem, caso contrário pode quebrar o coletor, ou preparar o coletor
Xsara 1.6 16v Automático	AGS R10a	AGS S5	4 AGR5L	Usar AGS Reset PaineL. Manter sempre revisados velas e filtro de ar. Carro tem que funcionar sempre bem, caso contrário pode quebrar o coletor, ou preparar o coletor
Xsara 1.8 Automático	AGS M33	AGS S3	4 AGR6F	
Xsara 1.8 16v (98-) Sagem SL 96	AGS M1	AGS S3	4 AGR6F	
Xsara 2.0 16v (98-) IAW – 1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Xsara VTS 2.0 16v	AGS M6	AGS S3	4 AGR6F	
Zx 1.8 (93-97) IAW 8P,13 16112	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Zx 1.8 (93-97) Bosch MP 5.1	AGS M30		4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Zx 1.8 (93-97) IAW 8P,10 16179	AGS M30	AGS S3		Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Zx 1.9			4 AGR6F	Este carro tem debímetro
Zx 2.0 (92-) IAW 8P,20 16139	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Zx 2.0 16v (92-97) Bosch MP3.2			4 AGR6F	
Zx 2.0 16v (93-97) Bosch MP5.2	AGS M30		4 AGR6L	
ZX 2.0 16v (96-99) Marelli IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6L	

LEGENDAS	
Vermelho	Carro que precisa de trabalho especial no coletor
Amarelo	Carro que requer um pouco mais de atenção ou trabalho no coletor
Sondas S2, S3, S4, S5 E S7	Quando o espaço referente à sonda estiver Verde, indica que o melhor combustível é o álcool
Sonda S5i	Substitui S2, S3, S4, S5, S7, S9
Sonda S7	Emulador para carro flex que vai rodar com etanol
Sonda S9	Emulador para carro flex que vai rodar com gasolina